

PVL-vaijerilenkki

Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin

Tuotteen etuja

- Helppo asentaa, erilliset kotelot kiinnitetään muottiin
- Joustava vaijerilenkki pysyy vaakasuorassa asennossa patentoidun rakenteensa ansiosta
- Helppo asemointi raudoituksiin
- Kotelon muoto takaa vaijerilenkin oikealla paikalla pysymisen liitossaumassa



Peikko PVL-vaijerilenkki on tarkoitettu käytettäväksi betonielementtiseinien pystysaumoissa vastaanottamaan saumoissa olevia sauman pituussuuntaisia leikkausvoimia.

Vaijerilenkkejä asennetaan tarvittavan leikkauskestävyyden vaatimalla jaolla seinäelementtien reunamuottiin sauman alueelle ennen seinäelementtien valua. Muottien poiston jälkeen poistetaan vaijerilenkkikotelon päältä suojateippi ja otetaan vaijerilenkki esiin esimerkiksi vasaran avulla. Seinäelementtien pystysaumassa samalla tasolla olevat lenkit muodostavat lenkiparin. Lenkiparien muodostamiin silmukoihin pujotettu harjateräs ja vaijerilenkit muodostavat yhdessä sauman betonivalun kanssa pystysuuntaista leikkausta välittävän liitoksen.

Peikko PVL-vaijerilenkkejä on saatavilla lenkipituuksilla 60, 80, 100, 120 ja 140 mm.

